

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol®



S7 10W-40

Синтетическое моторное масло предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в том числе, в двигателях с турбонаддувом и без него. Превосходно защищает двигатель в любых условиях эксплуатации и обеспечивает работу на предельных оборотах. Подходит для автомобилей, эксплуатирующихся в условиях климата с большими перепадами температур.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Предназначено для современных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования с бензиновым и дизельным топливом.

Преимущества:

- Совместимость со всеми системами нейтрализации отработавших газов;
- Способствует легкому запуску двигателя при низкой температуре;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Максимально снижает износ двигателя.

Спецификации:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 502.00/505.00
- RN0700

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	95.7
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	159
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.860
Температура вспышки, °C	ASTM D92	215
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.