

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol®



S5 5W-30

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей современных европейских и азиатских автомобилей, обеспечивая превосходную защиту во всех режимах эксплуатации. Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов, отличается высокой температурной стабильностью и надежной защитой от износа. Имеет отличные вязкостные характеристики при низкой температуре.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Предназначено для современных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования с бензиновым и дизельным топливом.

Преимущества:

- Минимизирует износ двигателя;
- Снижает выбросы выхлопных газов;
- Повышает топливную экономичность;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Эффективно препятствует образованию отложений и шлама;
- Высокоэффективные моющие присадки поддерживают в чистоте двигатель.

Спецификации:

- API SN/CF
- ACEA A1/B1, A5/B5
- ILSAC GF-4
- Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B
- Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	55
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	10
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.850
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.