

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol®



S5 5W-40

Высококачественное синтетическое моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей современных европейских и азиатских автомобилей, легкой коммерческой техники, в том числе, в двигателях с турбонаддувом и без, оснащенных современными системами очистки выхлопных газов. Масло образует прочную защитную пленку, которая способствует максимальному снижению износа и коррозии, трению и повышению эффективности работы двигателя.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Предназначено для современных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования с бензиновым и дизельным топливом.

Преимущества:

- Экономит топливо;
- Минимизирует износ двигателя;
- Уменьшает выбросы выхлопных газов;
- Предотвращает образование отложений и шлама;
- Обеспечивает превосходную чистоту двигателя;
- Облегчает пуск двигателя в холодную погоду.

Спецификации:

- API SN+/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00
- BMW LL-01, PORCHE A40
- RN0700, RN0710
- GM LL-B-025

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	85
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.850
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9.0

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.