

SEMI-SYNTHETIC

ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol®



S5
10W-40

Высококачественное полусинтетическое моторное масло предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, работающих во всех режимах эксплуатации, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа двигателя, обладает превосходной устойчивостью к окислению и эффективно подавляет образование высокотемпературного нагара и отложений в двигателе. Поддерживает в чистоте критически важные детали двигателя, продлевая срок его службы.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Предназначено для современных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования с бензиновым и дизельным топливом.

Преимущества:

- Защита от отложений;
- Минимизирует износ двигателя;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Образует прочную масляную пленку на деталях двигателя в любых климатических условиях и при любых температурах.

Спецификации:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00
- Meets Fiat 9.55535-D2

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	97
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	161
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.855
Температура вспышки, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-38
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.