

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

Spectrol®



ASIA SK 5W-20 SP

Синтетическое моторное масло предназначено для современных двигателей легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него. Обладает энергосберегающими свойствами, что позволяет экономить топливо. Обеспечивает легкий запуск двигателя при холодной температуре благодаря отличному смазыванию и быстрому поступлению масла ко всем узлам двигателя, что способствует продлению срока службы двигателя.

Фасовка: 1 л, 4 л

Применение:

- Предназначено для современных двигателей с прямым впрыском, с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования в двигателях, где требуется класс API SP и более ранних спецификаций;
- Рекомендуются для применения в двигателях гибридных автомобилей.

Преимущества:

- Обеспечивает топливную экономичность;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Снижает образование отложений, повышает КПД и мощность двигателя;
- Минимизирует трение и максимально защищает двигатель от износа, высокотемпературного окисления, ржавчины и коррозии;
- Поддерживает двигатель в чистоте.

Спецификации:

- API SP
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6A
- Genesis
- Hyundai
- Kia
- SsangYong

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	5W-20
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	47
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	8.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.85
Температура вспышки, °C	ASTM D92	223
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9.0

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.