

FULLY SYNTHETIC
ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol



ASIA SK 5W-30 SP

Энергосберегающее синтетическое моторное масло специально разработано для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без, в том числе с непосредственным впрыском топлива. Обеспечивает защиту от преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPI), эффективно защищает двигатель от износа и отложений благодаря отличным смазывающим свойствам.

Фасовка: 1л, 4л

Применение:

- Предназначено для современных двигателей с прямым впрыском, с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования в двигателях, где требуется класс API SP и более ранних спецификаций;
- Рекомендуются для применения в двигателях гибридных автомобилей.

Преимущества:

- Снижает трение, что значительно экономит топливо;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Отличные низкотемпературные свойства;
- Сохраняет максимальный уровень свойств в различных режимах эксплуатации;
- Сокращает выбросы выхлопных газов.

Спецификации:

- API SP
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6A
- ACEA A5/B5
- GM 4718M, GM 6094M
- GM Dexos1
- SsangYong
- Genesis
- Hyundai, Kia

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	56
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	9.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	159
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-41
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7.0

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.