

FULLY SYNTHETIC
ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol



ASIA CN 0W-20 SP

Высококачественное синтетическое моторное масло специально разработано для экономии топлива и максимальной защиты двигателя от износа в любых условиях эксплуатации, а также от предотвращения преждевременного воспламенения топливной смеси в цилиндре (LSPI). Комплекс многофункциональных присадок помогает сохранить двигатель в чистоте, защищает от различных отложений и уменьшает трение между деталями двигателя.

Фасовка: 1л, 4л

Применение:

- Предназначено для современных двигателей с непосредственным впрыском, с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования в двигателях, где требуется класс API SP и более ранних спецификаций.

Преимущества:

- Защита от LSPI;
- Превосходная стойкость к окислению;
- Отличные низкотемпературные свойства;
- Уменьшает трение между деталями двигателя;
- Стабильность характеристик на всем интервале эксплуатации.

Спецификации:

- API SP
- ILSAC GF-6
- GAC
- Geely
- Changan
- CHERY
- EXEED
- Haval
- Jaecoo
- Jetour
- OMODA
- Tank

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	0W-20
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	44
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	8.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-44
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.