

FULLY SYNTHETIC
ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol



ASIA CN 5W-30 SP/5W-40 SP

Серия высококачественных синтетических моторных масел, предназначенных для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях китайских и других производителей, в том числе оснащенных турбонаддувом и без. Масла гарантируют легкий запуск двигателя при низких температурах и надежную работу даже в самых сложных дорожных и климатических условиях.

Фасовка: 1л, 4л

Применение:

- Предназначено для современных двигателей с турбонаддувом и без;
- Подходит для использования в двигателях, где требуется класс API SP и более ранних спецификаций.

Преимущества:

- Защита от LSPI;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Отличные низкотемпературные свойства;
- Способствует снижению износа и повышенной защите от образования отложений.

Спецификации:

- API SP
- EXEED
- GAC
- Geely
- Changan
- CHERY
- Haval
- Jaecoo
- Jetour
- OMODA
- Tank

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ	
		5W-30	5W-40
Класс вязкости	-	5W-30	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	61	84
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	10.6	13.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	165	165
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.85	0.85
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-41	-41
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9.5	9.5

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.