

TURBO DIESEL MOTOR OIL

PREMIUM
Spectrol®



S9000 UNPD 5W-30 MS

Высококачественное синтетическое моторное масло специально разработано для дизельных двигателей с ограниченным содержанием сульфатной золы (MID SAPS). Рекомендуется для шоссейной, сельскохозяйственной, горнодобывающей техники европейских и других производителей. Масло увеличивает срок службы двигателя и обеспечивает его надежную работу в различных условиях эксплуатации, а также экономит топливо.

Фасовка: 20л, 180кг

Применение:

- Тяжелонагруженные дизельные двигатели современного коммерческого транспорта и спецтехники;
- Высокомощные дизельные двигатели, работающие на малосернистом топливе и биотопливе различного состава;
- Создано с учетом требований производителей двигателей, оснащенных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и доочистки выхлопных газов (SCR), а также с фильтрами сажевых частиц (DPF).

Преимущества:

- Высокая защита от износа;
- Топливная экономичность;
- Отличная устойчивость к высоким температурам;
- Выдающиеся моюще-диспергирующие свойства;
- Прекрасные низкотемпературные свойства;
- Отличная антиокислительная стабильность.

Спецификации:

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, JASO DH-2, MB 228.51/228.31, MAN M3677/M3477/M3271-1, VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, SCANIA LOW ASH, SCANIA LDF-4, CUMMINS CES 20081, RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2/RGD, MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, MTU Type 3.1, CAT ECF-3/ECF-2/FCF-1-a, DEUTZ DQC IV-10 LA, VOITH Retarder oil Class B

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	72.5
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	12.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	162
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.86
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12.5
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0.9

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.