

TURBO DIESEL MOTOR OIL

PREMIUM
Spectrol®



S3000

10W-30/10W-40/15-40 CF-4

Универсальные всесезонные моторные масла 10W-40 (полусинтетическое) и 10W-30/15W-40 (минеральные) предназначены для тяжело нагруженных высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Разработаны специально для применения в широком спектре дизельных двигателей, требующих использования смазочных материалов, согласно спецификации API CF-4 и ниже.

Фасовка: 20л, 180кг

Применение:

- Коммерческий транспорт;
- Сельскохозяйственная и строительная техника, погрузчики;
- Смешанный парк 4-х тактных дизельных двигателей с турбонаддувом или без.

Преимущества:

- Высокий запас нейтрализующих свойств;
- Превосходные моюще-диспергирующие свойства;
- Хорошая стабильность к формированию отложений;
- Превосходная защита двигателя от износа;
- Отличные антиокислительные свойства.

Спецификации:

- API CF-4/SG
- ПАО «КАМАЗ» Euro-2
- MAN 271
- Volvo VDS
- MTU Type 1

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ		
Класс вязкости	-	10W-30	10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°С	ASTM D445	79	106.5	110
Кинематическая вязкость при 100°С	ASTM D445	12.1	15.6	15.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	149	155	143
Плотность при 15°С кг/л	ASTM D4052	0.872	0.870	0.878
Температура вспышки, °С	ASTM D92	225	230	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39	-39	-34
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9.0	9.0	9.0

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.