

SYNTHETIC

TRANSMISSION FLUID

PREMIUM
Spectrol



ATF TYPE T-IV

Высококачественная синтетическая жидкость специально разработана для автоматических коробок передач (АКПП) автомобилей с трансмиссией AISIN WARNER нового поколения, где в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендуется жидкость типа ATF T-IV. Обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и обеспечивает долгий срок службы современных АКПП. Максимально защищает от износа и трения, гарантирует бесперебойную работу и высокую эффективность АКПП в жестких условиях эксплуатации.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 180кг

Применение:

- АКПП Toyota и Aisin AW, где требуется соответствие требованиям Toyota TYPE-IV;
- Может применяться в АКПП в качестве замены жидкостей класса T, T-II, T-III.

Преимущества:

- Высокий индекс вязкости обеспечивает стабильность свойств в широком диапазоне температур;
- Экономит топливо и минимизирует потери на трение;
- Позволяет увеличить интервалы замены, уменьшая издержки на обслуживание.

Спецификации:

- TOYOTA TYPE T-III, T-IV

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	ATF TYPE T-IV
Кинематическая вязкость при 40°С	ASTM D445	34.4
Кинематическая вязкость при 100°С	ASTM D445	7.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Плотность при 15°С кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки,°С	ASTM D92	228
Температура застывания,°С	ASTM D97	-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.