

SYNTHETIC

TRANSMISSION FLUID

PREMIUM
Spectrol



ATF VI

Высококачественная синтетическая жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками специально разработана для самых современных автоматических коробок передач. Обеспечивает надежную защиту и эффективную работу коробки передач при различных температурах. Позволяет уменьшить трение и износ деталей, что приводит к легкому переключению передач. Жидкость обладает высокой стойкостью к окислению и помогает предотвратить образование отложений.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 180кг

Применение:

- Рекомендуется для современных автоматических трансмиссий, в которых производитель предписывает применение жидкостей класса DEXRON-VI.

Преимущества:

- Минимизирует износ трансмиссии;
- Надежное и плавное переключение, устраняет рывки при переключении;
- Высокая стойкость к образованию шлама и отложений;
- Обладает термоокислительной стабильностью;
- Эффективная работа при низких температурах.

Спецификации:

- Aisin Warner AW-1
- BMW 83 22 0 397 114
- General Motors DEXRON III G
- General Motors DEXRON III H
- General Motors DEXRON VI
- Honda ATF DW-1, Honda Z-1
- Hyundai/Kia SP-IV
- JASO M315-2013 1A-LV, Mazda ATF FZ
- Mitsubishi Diaqueen ATF PA
- Mitsubishi Diaqueen SP-IV
- Nissan Matic-S
- Toyota WS

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	ATF VI
Кинематическая вязкость при 40°С	ASTM D445	25.4
Кинематическая вязкость при 100°С	ASTM D445	5.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	190
Плотность при 15°С кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки,°С	ASTM D92	230
Температура застывания,°С	ASTM D97	-50

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.