

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION FLUID

PREMIUM
Spectrol



CVT FLUID

Высококачественная синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная специально для использования в современных бесступенчатых трансмиссиях вариаторного типа (CVT). Обеспечивает надежную защиту от преждевременного износа и вибрации, а также гарантирует плавную работу вариатора. Подходит для применения как в цепных, так и в ременных коробках передач CVT большинства современных автомобилей.

Фасовка: 1л, 20л, 180кг

Применение:

- Бесступенчатые автоматические коробки передач (CVT) легковых и легких коммерческих автомобилей.

Преимущества:

- Отличные антиокислительные свойства;
- Превосходные низкотемпературные показатели;
- Сохраняет ресурс CVT за счет надежной защиты от износа;
- Эффективно защищает трансмиссию от вредного воздействия термического разрушения;
- Предотвращает проскальзывание ремня и цепи, увеличивая срок службы трансмиссии.

Спецификации:

- JASO M315 1A
- Toyota CVTF TC/CVTF FE
- Nissan NS-1/NS-2
- Honda HMMF/HCF2
- Mitsubishi SP-III/CVTF-J1
- Subaru ECVT/iCVT Daihatsu Ammix CVT
- Suzuki CVTF/NS-2CVT Green 1
- Hyundai SP-III, Chrysler Jeep NS-2
- Mini Cooper EZL799
- VW G 052 516

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	CVT FLUID
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	27.5
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	6.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	186
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки, °C	ASTM D92	205
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.