

TRANSMISSION OIL

PREMIUM
Spectrol



MT 80W-90 GL-4/5

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе предназначено для всех типов гипoidных, конических, зубчатых и осевых передач автомобилей и промышленного оборудования, работающих в условиях тяжелых и ударных нагрузок. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и увеличенным интервалом замены для смешанного парка техники.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 180кг

Применение:

- Легковые автомобили и пассажирский транспорт;
- Легкие и тяжелые грузовики, магистральные тягачи;
- Строительная, индустриальная, карьерная и сельскохозяйственная техника;
- Узлы и агрегаты, производители которых рекомендуют использовать масла класса GL-4/GL-5/MT-1.

Преимущества:

- Отличные антиокислительные свойства;
- Превосходные низкотемпературные показатели;
- Сохраняет ресурс агрегатов трансмиссий за счет надежной защиты от износа;
- Отличная стабильность к деструкции позволяет увеличить ресурс масла.

Спецификации:

- API GL-4/GL-5
- MAN 341 Type E2/Z2
- 342 Type M2
- STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	80W-90
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	148
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	15
Индекс вязкости	ASTM D2270	101
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.892
Температура вспышки, °C	ASTM D92	202
Температура застывания, °C	ASTM D97	-26

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.