

UNIVERSAL TRACTOR OIL

PREMIUM
Spectrol®



STOU 15W-40

Высококачественное универсальное всесезонное тракторное масло класса STOU (Super Tractor Oil Universal) специально разработано для сельскохозяйственной и специальной техники. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, что обеспечивает надежную работу узлов и агрегатов техники. Благодаря модификаторам трения предотвращает скрип и шум тормозов, находящихся в масляной ванне, а также проскальзывание «мокрых» тормозов на протяжении всего периода эксплуатации.

Фасовка: 20л, 180кг

Применение:

- Сельскохозяйственная и специальная техника;
- Гидравлические системы, силовые коробки передач, «мокрые» тормоза;
- Дифференциалы и коробки отбора мощности.

Преимущества:

- Обладает комплексной защитой от износа, коррозии и пенообразования;
- Обеспечивает плавную работу «мокрых» тормозов и сцепления;
- Позволяет минимизировать складские остатки, благодаря использованию в разных узлах и агрегатах;
- Обеспечивает оптимальную работу трансмиссий и гидросистем в тяжелых режимах эксплуатации;
- Превосходные эксплуатационные характеристики позволяют значительно продлить срок службы узлов и агрегатов техники.

Спецификации:

- API GL-4, CF-4/SF
- ACEA E2, MB 227.1
- JOHN DEERE J-27
- FORD M2C 159B
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- MASSEY FERGUSON M-1145
- ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	114
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	134
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.882
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.