

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol®



S9 0W-30 C3

Высококачественное синтетическое моторное масло предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF и GPF). Обеспечивает превосходную защиту двигателя и максимальную эффективность во всех режимах эксплуатации.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Предназначено для автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF), бензиновыми сажевыми фильтрами (GPF), трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC) и другими системами нейтрализации выхлопных газов, а также для двигателей, работающих на газу;
- Подходит для использования со всеми видами топлива.

Преимущества:

- Стабильность характеристик на всем интервале эксплуатации;
- Совместимость со всеми системами нейтрализации отработавших газов;
- Предотвращает образование отложений и шлама, поддерживая двигатель и турбокомпрессор в чистоте на протяжении всего срока службы;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Минимизирует износ двигателя.

Спецификации:

- API SN
- ACEA C3
- MB 229.52/229.51/229.31
- VW504.00/507.00
- Porsche C30
- Fiat 955535.GS1 & Fiat 955535.DS1

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	0W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	65
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	11.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-47

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.