

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol



S9 0W-40

Синтетическое моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF и GPF). Масло способствует легкому запуску двигателя при низких температурах. Позволяет минимизировать формирование высокотемпературных отложений и шлама, обеспечивая чистоту двигателя.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Предназначено для автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF), бензиновыми сажевыми фильтрами (GPF), трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC) и другими системами нейтрализации выхлопных газов, а также для двигателей, работающих на газу;
- Подходит для использования со всеми видами топлива.

Преимущества:

- Совместимость со всеми системами нейтрализации отработавших газов;
- Стабильность характеристик на всем интервале эксплуатации;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Защищает и минимизирует износ двигателя.

Спецификации:

- API SN+
- ACEA C3
- GM Dexos2
- MB-Approval 229.52/229.51/229.31
- VW 511 00, Porsche C40
- Fiat 9.55535-S2

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	0W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	80
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	183
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.845
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-47

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.