

GEAR OIL

PREMIUM
Spectrol



CLP

68/100/150/220/320

Серия высококачественных редукторных масел, предназначенных для эксплуатации тяжело нагруженных промышленных передач в промышленном российском и импортном оборудовании, работающих при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Высокоэффективный модификатор трения снижает расход энергии и температуру в точках контакта, а прочная масляная пленка значительно снижает износ зубчатых колес и подшипников.

Фасовка: 20л, 180кг

Применение:

- Современные промышленные редукторы;
- Зубчатые, конические, шевронные, планетарные передачи промышленного оборудования;
- Циркуляционные системы, в том числе работающие в условиях повышенных нагрузок.

Преимущества:

- Минимальная подверженность термической деструкции позволяет увеличить интервалы замены масла;
- Превосходные антикоррозионные свойства позволяют снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт техники;
- Высокая деэмульгирующая способность позволяет сохранять надежную масляную пленку;
- Улучшенные противозадирные свойства позволяют эксплуатацию при повышенных нагрузках без повреждений поверхности зубьев.

Спецификации:

- DIN 51517 Part 3 CLP
- US Steel 224, ISO-L-CKD
- AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD
- David Brown S1.53.101, MAG IAS (ex. Cincinnati)

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ				
Класс вязкости	-	68	100	150	220	320
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	68	100	150	220	320
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	8.6	11	14.6	18.8	24.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	97	96	96	95	95
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.880	0.883	0.888	0.893	0.905
Температура вспышки, °C	ASTM D92	235	237	239	235	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	-19	-18	-17	-16	-15

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.