

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

PREMIUM
Spectrol®



S9 5W-50

Высококачественное синтетическое моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, где производитель допускает применение масла вязкостью SAE 5W-50. Выдерживает экстремальные тепловые и механические нагрузки благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам.

Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг

Применение:

- Подходит для применения в высокофорсированных двигателях легковых автомобилей.

Преимущества:

- Стабильная защита при высоких температурах в «горячих» и форсированных двигателях;
- Образует прочную масляную пленку, которая надежно защищает двигатель от износа;
- Стабильность характеристик на всем интервале эксплуатации;
- Превосходные антиокислительные свойства.

Спецификации:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	5W-50
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	115
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	18.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	177
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.85
Температура вспышки, °C	ASTM D92	225
Температура застывания, °C	ASTM D97	-43

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.