

SPECIAL

INDUSTRIAL OIL

PREMIUM
Spectrol



SLIDE ISO 68

Специальное масло для смазывания направляющих скольжения всех видов высокопроизводительных станков (отечественных и импортных производителей), где требуются высокие противоскачковые свойства и равномерные, медленные и точные перемещения направляющих скольжения и качения, ползунов, стоек, опор и т.д. Предотвращает скачковый эффект, снижает проскальзывание и вибрацию, обеспечивая высокую точность движения.

Фасовка: 20л, 180кг

Применение:

- Направляющие скольжения станков, требующих высокие противоскачковые свойства;
- Подходит для всех типов станков и оборудования, где требуется равномерность медленных перемещений узлов;
- Редукторы, требующие применения минеральных масел типа CLP (по DIN 51517).

Преимущества:

- Позволяет обеспечить высокую точность обработки;
- Превосходно обеспечивает высокую равномерность движения направляющих;
- Высокие противозадирные свойства надежно защищают направляющие от износа;
- Снижает затраты на обслуживание и ремонт оборудования.

Спецификации:

- DIN 51524, part 2 HLP
- ISO 6743/4-HG
- ISO 6743/13-G
- Cincinnati Lamb P-47

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	68
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	68
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	8.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	94
Плотность при 15°C кг/л	ASTM D4052	0.880
Температура вспышки, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-20

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.