



MoS₂ EP-2

Многоцелевая литиевая смазка на минеральной основе и литиевом загустителе с добавлением дисульфида молибдена (MoS₂) и комплекса противозадирных присадок. Предназначена для смазывания узлов и механизмов различного назначения, подверженных высоким нагрузкам. Образует прочную масляную пленку, хорошо устойчивую к воде, изменениям температур и загрязнениям. Надежно защищает подшипники и прочие детали от коррозии даже при работе во влажной и загрязненной среде.

Фасовка: 400г, 18кг

Применение:

- Седла прицепных устройств;
- Зубчатые передачи, шкивы и салазки;
- Шаровые шарниры, поворотные шкворни, ШРУС;
- Шлицевые соединения, подшипники скольжения.

Преимущества:

- Предотвращает попадание влаги, пыли и грязи;
- Надежно защищает от высоких и ударных нагрузок;
- Прекрасная стойкость к окислению и коррозии;
- Обладает высокой механической стабильностью;
- Превосходные характеристики в условиях сверхвысоких давлений;
- Широкий диапазон рабочих температур от -30°C до +130°C.

Спецификации:

- DIN 51502 KPF2N-30

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Консистенция	NLGI	2
Цвет	Визуальный	Черный
Загуститель	-	Модифицированный гидроксистеарат лития
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	150
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	210
Пенетрация, 60 тактов, 0,1 мм	ASTM D 217	265-295
Нагрузка сваривания, (Pc), кг	ASTM D 2596	495
Коррозионное воздействие на металлы	ASTM D 4048	1a

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.