

# FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

**PREMIUM**  
**Spectrol**®



## S7 5W-30

Высококачественное синтетическое моторное масло предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, оборудованных турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF и GPF). Создает устойчивую защитную пленку на парах трения, а в холодное время не густеет, сохраняя свои смазывающие свойства.

**Фасовка: 1л, 4л, 20л, 50кг, 180кг**

### Применение:

- Предназначено для автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF), бензиновыми сажевыми фильтрами (GPF), трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC) и другими системами нейтрализации выхлопных газов, а также двигателей, работающих на газу;
- Подходит для использования со всеми видами топлива.

### Преимущества:

- Минимизирует износ двигателя;
- Превосходные антиокислительные свойства;
- Совместимость со всеми системами нейтрализации отработавших газов;
- Сохраняет в чистоте детали двигателя благодаря наличию высокоэффективных моющих присадок;
- Обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах.

### Спецификации:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3
- MB 229.51/229.52
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.00/505.01
- Dexos2
- GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ                        | МЕТОД      | ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Класс вязкости                    | -          | 5W-30    |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D445  | 71       |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445  | 12.1     |
| Индекс вязкости                   | ASTM D2270 | 169      |
| Плотность при 15°C кг/л           | ASTM D4052 | 0.85     |
| Температура вспышки, °C           | ASTM D92   | 225      |
| Температура застывания, °C        | ASTM D97   | -43      |

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.