# **GREASE**





Фасовка: 400г, 18кг

# LX EP-2

Высококачественная многоцелевая пластичная смазка, изготовленная на основе минеральных базовых масел и литиевого загустителя с противозадирным пакетом присадок (ЕР-присадок). Применяется в узлах трения и агрегатах, работающих в тяжелых условиях и/или при экстремальных температурах - в спецтехнике, лесозаготовительной, строительной технике, ступичных подшипниках, подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов и другом промышленном оборудовании.

#### Применение:

- Рекомендуется для смазки нагруженных шаровых опор, подшипников скольжения и качения, подшипников колес;
- Разработано для карданных соединений, шасси, и прочих узлов, подверженных ударным или вибрационным воздействиям;
- Применяется в качестве универсальной смазки общего назначения для промышленных агрегатов, требующих применения смазки экстремального давления стандарта NLGI 2, устойчивой к высоким температурам.

### Преимущества:

- Превосходная механическая стабильность;
- Высокая стойкость в течении всего срока службы;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Сохраняет свойства, при увеличенных интервалах замены;
- Предотвращает образования ржавчины и коррозии.

### Спецификации:

• DIN 51502 KP2K-25

#### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Консистенция	NLGI	2
Цвет	Визуальный	Синий
Загуститель	-	Комплекс лития
Вязкость базового масла при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	120
Температура каплепадения, °С	<b>ASTM D 566</b>	260
Пенетрация, 60 тактов, 0,1 мм	ASTM D 217	265-295
Нагрузка сваривания, (Рс), кг	ASTM D 2596	395
Коррозионное воздействие на металлы	ASTM D 4048	1a

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена